

- a strong solution for the environment



Ny kraftfuld neddeler med let adgang til vedligeholdelse

Den nye neddeler fra JENZ modeltype BA 915 D er designet til både at fremstille materiale til kompostering, men også materiale, som direkte kan anvendes som tilsætningsstof i biogasudvindingen og dermed fremme gasdannelsen. Netop til dette formål arbejdes der meget på i Tyskland, hvor biomasseneddeleren BA 915 D er et godt bud på at komme et skidt videre i processen med at anvende have- og parkaffald som substrat til udvinding af biogas.

Standardmaskine med effektive tekniske detaljer

Den nye bio-neddeler er en udsædvanlig mobil og ekstrem kraftfuld maskine. I detaljer betyder det, at den har en samlet vægt på mindre end 19 t, og inklusiv overbåndsmagnet og lastbil bliver den samlede køretøjslængde på mindre end 18,75 m. Maskinen kan trækkes af en 3-akset lastbil, som samtidig også kan medbringe en læssemaskine.

Den lave ifyldåbning med en højde på blot 2 meter gør fødnin-gen af maskinen let og reducerer læsserens løftetid, hvormed der spares energi op samtidig opnås lavere energitilførsel og hurtigere læssecykluser. Den frie lastelængde på 4,40 m, som eventuelt kan forlænges til 5 m ved anvendelse af en hydraulisk klaptragt, forenkler betydeligt ifyldningsprocessen ved brug af en gummiged eller gravemaskine. Maskinen kan selv køre frem ved hjælp af den hydrauliske selvkørefunktion, som er standard - tillige med den 25-kanals fjernbetjening.

For at sikre højt effekt potentiale, er JENZ BA 915 D forsynet med en kraftig Mercedes-Benz OM 471 LA motor på 530 hk og et drejningsmoment på 2460 Nm. Motoren kan konvertere sit høje drejningsmoment helt ind i det neddelte materiale i åbnin-gen på 900 mm. Til betjening er der to intervaller - Eco og Pow-er. På grund af det høje drejningsmoment, er Eco tilstrækkeligt til de fleste opgaver. Power drift anvendes hovedsagelig til en finere neddeling på grund af den høje rotationshastighed.

Praktisk adgang for service og vedligeholdelse

Adgangen til service og vedligeholdelse har fået et nyt design i forhold til øvrige modeller og betragtningen afspejles i, at før-erne bliver ældre og at vedligeholdelse derfor gerne må ske i en behagelig og ergonomisk arbejdsposition. I modsætning til

- fortsætter på næste side



Ny neddeler BA915D med mange tekniske løsninger som standard.



Udkasthøjde på 4400 mm.



Lastelængde 4,40 m og ifyldåbning på 900 mm.



Let adgang til service.

ReTec Miljø ApS
Fjordagervej 38
DK-6100 Haderslev
Tel: +45 7456 8106
www.retec.dk

ReTec Automation ApS
Fjordagervej 38
DK-6100 Haderslev
Tel: +45 2040 0082
www.retec-automation.dk

ReTec Miljö AB
Box 16
SE-283 50 OSBY
Tel: +46 (0) 479 130 30
www.retec-miljo.se

- a strong solution for the environment



tidligere, er det ikke længere nødvendigt at skulle klatre op på transportbåndet, for at udskifte sliddele. Transportbåndet svinges nu komfortabelt ud til siden ved blot et tryk på en knap, hvorved der kommer direkte adgang til rotoren. Der er så god plads, at det også er muligt at køre direkte op til rotoren med en gaffeltruck eller gummiged, så tungere sliddele kan monteres.

Som standard er der monteret en luftkompressor direkte på motoren, og maskinserien er også udstyret med passende luftdrevet værktøj samt en slangetromle. Værktøjsskassen indeholder også en luftpistol, så føreren kan udføre rengøringsarbejdet på stedet. Sold til maskinen er designet således, at de vægtmæssigt kan håndteres af en mand.

Ved transport er soldene sikkert monteret på udkastskakten. Føreren har altid to sold til sin rådighed og kan ved skiftende materialer og forskellige kundekrav hurtigt reagere. Bemærkelsesværdigt ved den nye bio-neddeler BA 915 D er det nye design af transportbåndet. Det giver mulighed for en udkasthøjde på 4400 mm, således at høje walking floor lastbiler kan læsses direkte. Transportbåndet er seriemæssigt udstyret med en afskærmning på bagsiden og flyttes i arbejdsstilling via fjernbetjening. Takket være afskærmningen af transportbåndet, skal der minimal rengøring til, inden maskinen kan klargøres til transport. Denne fordel er især interessant, når arbejde foregår, hvor der er lidt plads og når arbejdsstederne hyppigt skiftes.

Optimeringen af maskinen er på sit højeste – også når det gælder pris og leveringstid.

Yderligere information fås hos:

ReTec Miljø ApS.

Fjordagervej 38
DK-6100 Haderslev
Tel: +45 7456 8106
www.retec.dk



Arbejdsstilling.



Servicestilling.



Transportstilling.

ReTec Miljø ApS
Fjordagervej 38
DK-6100 Haderslev
Tel: +45 7456 8106
www.retec.dk

ReTec Automation ApS
Fjordagervej 38
DK-6100 Haderslev
Tel: +45 2040 0082
www.retec-automation.dk

ReTec Miljö AB
Box 16
SE-283 50 OSBY
Tel: +46 (0) 479 130 30
www.retecmiljo.se